

DT

DT est un détergent liquide moussant pour bâtiments et matériels en élevage.

DOMAINE D'APPLICATION

DT est formulé pour réduire les quantités d'eau de mouillage et de nettoyage mais aussi réduire la pénibilité et le temps de nettoyage des bâtiments d'élevage. Il est utilisé en mouillage des surfaces par circuits d'arroseurs, en trempage, en pulvérisation et au lance-mousse.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Ne contient pas de phosphates, ni de nitrates
- Très fort pouvoir détergent vis-à-vis des souillures organiques, des protéines et des glucides
- Fort pouvoir mouillant, permet une grande économie d'eau de mouillage et au lavage

APPLICATION

Au pulvérisateur, à la dose de 1 % ou au lance mousse ou au canon à mousse :

- Eliminer les plus grosses salissures
- Utiliser ensuite **DT** en dilution à 1 % (2 à 3 % lors d'utilisations spécifiques) sur l'ensemble des surfaces
- Prévoir 0,2 à 0,3 litre de solution détergente par m²
- Laver à l'eau, à l'aide d'une pompe à haute pression avant le séchage des surfaces
- Attendre minimum 1 heure avant la désinfection

En pré-trempage :

- Utiliser **DT** à 0,3 %
- Pulvériser les surfaces avec des asperseurs ou utilisez la rampe de nébulisation en la programmant 1 minute toutes les 10-15 minutes
- Effectuer le pré-trempage de 4 à 10 heures avant les opérations de nettoyage
- Après pré-trempage, les saletés doivent être molles

En trempage (Caillebotis amovibles, bols et assiettes d'alimentation et autres matériels) :

- Préparer une solution de 2 à 3 % suivant le degré de salissures
- Laisser tremper de 3 à 6 heures, selon l'encrassement
- Laver à l'eau au nettoyeur haute pression, puis rincer

Vous trouverez des informations complémentaires dans notre fiche de données de sécurité relative à ce produit. Veillez à respecter les précautions d'emploi qui y figurent. Le contenu de cette documentation a été établi en fonction de nos connaissances actuelles et de notre expérience ; il n'engage en rien notre responsabilité. L'application doit être adaptée à chaque cas particulier. Les valeurs mentionnées le sont à titre indicatif et n'ont en aucun cas valeur de spécifications.

AG France SAS – Groupe Kersia
Z.I. Le Roineau
F-72500 VAAS
Tél. +33 (0) 2 43 46 71 22
Fax +33 (0) 2 43 46 70 05
info@anti-germ.fr
www.kersia-group.com

DT

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect :	Liquide, jaune orangé
pH à 1 % (20°C) :	≈ 12,1
Densité (20°C) :	≈ 1,183

PRÉCAUTION ET CONDITIONS DE STOCKAGE

PRÉCAUTIONS : **DT** est un produit alcalin. Le port de gants, bottes, lunettes et tablier de protection appropriés est fortement conseillé à l'utilisateur. Ne doit être mélangé à aucun autre produit. Éviter le rejet dans l'environnement.

STOCKAGE : Conserver **DT** dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des températures élevées (< 35°C).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter strictement les informations contenues dans la fiche de données de sécurité.

À usage strictement professionnel.

Vous trouverez des informations complémentaires dans notre fiche de données de sécurité relative à ce produit. Veillez à respecter les précautions d'emploi qui y figurent. Le contenu de cette documentation a été établi en fonction de nos connaissances actuelles et de notre expérience ; il n'engage en rien notre responsabilité. L'application doit être adaptée à chaque cas particulier. Les valeurs mentionnées le sont à titre indicatif et n'ont en aucun cas valeur de spécifications.

AG France SAS – Groupe Kersia
Z.I. Le Roineau
F-72500 VAAS
Tél. +33 (0) 2 43 46 71 22
Fax +33 (0) 2 43 46 70 05
info@anti-germ.fr
www.kersia-group.com