

ADIROX ACID

NETTOYAGE DE MACHINE A TRAIRE

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Incolore
- . pH pur : < 1
- . pH à 10 g/l : 1,7
- . Masse volumique à 20° C : 1,12±0,01 g/cm³
- . Point de gel : Non disponible

PROPRIETES

ADIROX ACID est un détergent et détartrant acide pour les équipements de traite et les tank de refroidissement du lait.

Formulé à partir d'un mélange de deux acides, ADIROX ACID est non moussant et non corrosif.

APPLICATION

Mode d'emploi :

Concentration : 0.5%

Température : 40°c - 60°c

Temps de contac t: 5 à 15 minutes

Pour le nettoyage de la machine à traire :

Produit : **ADIROX ACID**

Date de MAJ : 31/01/20

version 1.5

Code : 01670

utiliser ADIROX ACID après la traite du matin, en alternance avec ADIROX CHLORE utilisé après la traite du soir.

Pour le nettoyage des tanks de refroidissement du lait :

utiliser ADIROX ACID en alternance avec ADIROX CHLORE tous les 2 ou 3 jours, après la vidange du tank.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 22l Rouge 25kg

Tonnelet carré 60l Rouge 65kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.